



CE-2210-PI



Camilla de bipedestación/plano inclinado de 1 sección con regulación de altura y verticalización motorizadas, apoya pies independientes y regulables (procline/declive), guías laterales para anclaje de las cinchas de sujeción y accesorios varios y ruedas escamoteables.

Características generales	
Reposapiés	Reposapiés independientes y regulables en procline/declive
Otros extras incluidos	Guías laterales 1
	Mando de mano 2
Posiciones especiales	Verticalización
Normativas y seguridad	El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas
	PRODUCTO CE Fabricado en España

Estructura y chasis	
Tipo de estructura	2 columnas
Peso soportado	140 kg
Material	Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C
Pintura	Blanco

Funcionalidades	
Tipo de motor	Eléctrico
Número de motores	2
Funcionalidades motorizadas	Altura
	Verticalización
Tipo de altura	Regulable

Ruedas	
Sistema de ruedas	Escamoteables mediante pedales
Tipo de ruedas	Ruedas médicas dobles de Ø 75mm

Tilt table of 1 section with motorised height and tilting regulation, adjustable angle dual footboards (positive and negative), lateral guides for harnesses, retractable wheels, etc.

General features	
Footrest	Adjustable angle dual footboards (positive and negative)
Other extra options included	Side rails 1
	Hand switch control 2
Special positions	Tilting
Rules and security	The engines meet the European safety regulation
	CE marking product. Made in Spain

Frame and chassis	
Type of frame	2 columns
Lifting capacity	140 kg
Material	Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C
Paint	White

Functionalities	
Type of motor	Electric
Quantity of motors	2
Motorised functionalities	Height
	Tilting
Type of height	Adjustable

Wheels	
Wheel system	Retractable by pedals
Type of wheels	Double medical wheels of Ø 75 mm


Table de verticalisation en 1 plan avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison motorisé, repose-pieds indépendants et réglables (pro/déclive), guides latéraux pour faciliter le sanglage, roulettes escamotables, etc.

Caracteristiques generales	
Repose-pieds	Repose-pieds indépendants et réglables (pro/déclive)
Extras supplémentaires compris	Guides latéraux 1
	Commande manuelle 2
Positions spéciales	Verticalisation
Normes et sécurité	Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes
	Produit CE. Fabriqué en Espagne









Structure et châssis	
Type de structure	2 colonnes
Poids supporté	140 kg
Matériel	Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C
Peinture	Blanc

Fonctionnalités	
Type de moteur	Électrique
Nombre de moteurs	2
Fonctionnalités motorisées	Hauteur
	Verticalisation
Type de hauteur	Réglable



Roulettes	
Système de roulettes	Escamotables par pédales
Type de roulettes	Roulettes médicales doubles de Ø 75 mm



Espuma

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm visco

Color estructura

ECB
BlancaECG
Gris plateadoECA
AntracitaECN
Negra



Mando

MM2
Mando de mano 2 motoresMP2
Mando de pie 2 motores









Ruedas

SRE
Sistema de ruedas
escamoteables

Accesorios

MSC
Mesa para camillaCI-100
Cinchas sujeción (pectoral y
piernas)SCBIP
Apoyacabezas bipedestaciónAG
Agarraderas bipedestaciónGUILAT1
Guías laterales 126cmGNBIP
Goniómetro bipedestaciónRE
Rulo enyesadoAF
Agujero facialTF-01
Tapón facialRSA
Respaldo sin agujero facial

Foam

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm viscoE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm viscoE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ + 4cm visco

Structure colour

ECB
WhiteECG
Silvered greyECA
AntracitaECN
Black




Switch control

MM2
2 motors hand switch controlMP2
2 motors foot switch









Wheels

SRE
Retractable wheels system


Accessories

MSC
WorktableCI-100
Set of harnesses (chest and legs)SCBIP
Headrest for tilt couchesAG
Tilt pommel supportsGUILAT1
Lateral guides 126cmGNBIP
Tilt goniometerRE
Plastering rollAF
Breathing holeTF-01
Breathing hole plugRSA
Headrest without facial hole plug

Mousse

E30/5
5cm 30Kg/m³E60/3
3cm 60Kg/m³E60/5
5cm 60Kg/m³E150/3
3cm 150Kg/m³E150/5
5cm 150Kg/m³E30/3+2V
3cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/5+2V
5cm 30Kg/m³ + 2cm mémoire
de formeE30/4+4V
4cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE30/5+4V
5cm 30Kg/m³ + 4cm mémoire
de formeE60/3+30/2
3cm 60Kg/m³ + 2cm 30Kg/m³E60/2+30/5+4V
2cm 60Kg/m³ + 5cm 30Kg/m³ +
4cm mémoire de forme

Couleur de la structure

ECB
BlancheECG
GriseECA
AnthraciteECN
Noir



Commande

MM2
Commande manuelle 2
moteursMP2
Commande au pied 2 moteurs

Roulettes

SRE
Système de roulettes
escamotables

Accessoires

MSC
Tablette de travailCI-100
Sangles de fixation (poitrine et
jambes)SCBIP
Repose-tête pour tables de
verticalisationAG
Poignées de maintien pour la
verticalisationGUILAT1
Guides latéraux 126cmGNBIP
Goniomètre pour la
verticalisationRE
Rouleau plâtréAF
Trou visageTF-01
Bouchon facialRSA
Dossier sans trou visage